



## Ośłona światłowodowa MINI

Przydomowa osłona światłowodowa będąca punktem połączenia pomiędzy zewnętrznym kablem światłowodowym typu DROP z wewnętrznym kablem światłowodowym.

Instalowana na ścianach budynku.

Ośłona składa się z bazy mocowanej do ściany budynku oraz zamykanej kopuły. Wejście/wyjście 2 kabli o średnicy od 3,0 do 6,5mm. Zapewnia prawidłowy promień gięcia dla kabla oraz poszczególnych włókien światłowodowych.

Kompletna ochrona połączenia przed wpływem warunków atmosferycznych.

Bardzo łatwa w montażu i umożliwia szybki dostęp.

**średnica:** 85mm

**Wysokość:** 155mm

**Waga:** 0,165 kg

**Materiał:** termoplastyk odporny na warunki atmosferyczne.

**Klasa szczelności:** IP68

**Klasa odporności:** IK09



**LANDL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**spółka komandytowa**  
**ul. Szczakowska 35**  
**43-600 Jaworzno**  
**NIP 632-00-07-202**

tel.: 32/ 616-58-25,  
tel.: 32/ 615-01-00,  
fax: 32/ 617-77-56  
[www.landl.com.pl](http://www.landl.com.pl),  
e-mail: [landl@landl.com.pl](mailto:landl@landl.com.pl)