



Uchwyty przelotowe UPJ/...

Uchwyty przelotowe UPJ/... stosowane do zamocowania kabla światłowodowego o przekroju okrągłym o średnicach od 5 do 20mm na pośredniej konstrukcji wsporczej.

Uchwyt zapewnia likwidację nadmiernego zwisu pomiędzy równomiernymi przęsłami. Kąt załomu kabla powinien być mniejszy aniżeli 25% a asymetria pomiędzy przęsłami nie powinna przekraczać 15%.

Uchwyt uniwersalny stosowany na konstrukcjach wsporczych wyposażonych zarówno w śruby hakowe typu SHSK, jak i może być zamontowany bezpośrednio do słupa za pomocą taśmy stalowej TSM/20-07 lub śruby M16.

Korpus uchwytu wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Wkładka dobierana do średnicy kabla wykonana z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Uchwyt wymaga do montażu klucza nr 10.

Symbol	Zakres	Waga
-	[mm]	[kg]
UPJ/5-8	5 – 8	0,32
UPJ/8-12	8 - 12	0,32
UPJ/12-15	12 - 15	0,32
UPJ/15-17	15 - 17	0,32
UPJ/10-15	10 - 15	0,32
UPJ/15-20	15 - 20	0,32