



## Uchwyty przelotowe UPJ-P/...

Uchwyty przelotowe UPJ-P/... stosowane do zamocowania kabla światłowodowego o przekroju okrągłym o średnicach od 5 do 17mm na pośredniej konstrukcji wsporczej. Uchwyt zapewnia likwidację nadmiernego zwisu pomiędzy równomiernymi przęsłami. Kąt załomu kabla powinien być mniejszy aniżeli 25% a asymetria pomiędzy przęsłami nie powinna przekraczać 15%.

Uchwyt stosowany na konstrukcjach wsporczych wyposażonych we wsporniki poprzeczne typu PSD/..-t lub PSB/..-t. Dzięki dodatkowej śrubie BH 14x30 uchwyt jest przykręcany do poprzecznika, pozwalając na zachowanie większego dystansu od słupa. Korpus uchwyty wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Wkładka dobierana do średnicy kabla wykonana z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Uchwyt wymaga do montażu klucza nr 10.

Symbol	Zakres	Waga
-	[mm]	[kg]
<b>UPJ-P/5-8</b>	5 – 8	0,32
<b>UPJ-P/8-12</b>	8 - 12	0,32
<b>UPJ-P/12-15</b>	12 - 15	0,32
<b>UPJ-P/15-17</b>	15 - 17	0,32